


TABELA TÉCNICA DE PREGO DE CONSTRUÇÃO

	D1 (MM)	L1 (MM)	D2 (MM)	KG/1000
Fasquiado 2x15	1.83	25	4.6	0.64
Fasquiado 3x15	1.83	30	4.6	0.77
Fasquiado 4x15	1.83	40	4.6	0.95
Fasquiado 4x14	2.11	40	5.3	1.37
Fasquiado 5x13	2.41	45	5.9	1.99
Fasquiado 6x13	2.41	50	5.9	2.26
Sétia 12	2.77	60	6.2	3.37
1/2 Galeota 11	3.05	65	6.9	4.43
Galeota 10	3.4	75	7.7	6.46
1/2 Telhado 9	3.76	90	7.6	9.24
Telhado 8	4.19	100	8.4	12.61
Cavilha 6x5	5.16	125	10.3	23.56
Cavilha 5x6	5.59	150	11.2	33.14
Cavilha 4x7	6.05	175	12.1	43.9
Cavilha 3x8	6.58	200	13.2	58.97



Dimensões:

d_2 = diâmetro da cabeça;
 d_1 = diâmetro do corpo;
 l_1 = comprimento do prego.

Características: cabeça circular,
 ponta diamante, acabamento
 brilhante.

NORDEFER - Armazéns de Ferro, S.A.

nordesfer@nordesfer.pt

MAIA (SEDE)

R. do Monte Grande - L. da Ribela - S. Pedro de Avioso
 Apartado 2026 4476-909 Castelo da Maia

☎ 229 866 200

VILA REAL

Apartado 115 - Vila Nova de Cima - Folhadela
 5001-910 Vila Real

☎ 259 331 072 - 259 331 073

Sociedade Anónima Capital Social 1.750.000,00€. Matriculada na Conservatória Registo Comercial da Maia N° PT 500 807 388



NORDEFER